

24/7+


ERITTELY

Kategoria	Tekninen kangas	Paino	435 g/m ²
Toimittaja	Camira	Hankauskesto	> 400,000 Martindalen
Rakenne	50% polyamidia, 33% villaa, 10% visil (FR Viskoosi), 7% Viskoosia	Valonkestävyys	6 (asteikko 1-8)

LISÄTIEDOT

Kulutusta kestävä 24/7+-kangas ympäristöihin, joissa verhoilu joutuu alttiiksi kovalle kulutukselle, kuten lentokentillä, call centereissä, poliisilaitoksissa tai kouluissa.













VÄRIT 24/7+ SARJASSA



24/7+

24/7+

24/7+ TÄYTTÄÄ SEURAAVAT NORMIT:

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  EN ISO 12947-2 + AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa |  EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 |  EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 |  EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
|  EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 |  EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 |  EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 |  ISO ISO 105-C06
EN ISO 105-C06 |
|  ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 |  EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 |  EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 |  EN 1021-2:2014
EN 1021-2:2014 |