

FENICE - SCREEN FABRIC




ERITTELY

Kategoria	Seinäkekangas	Paino	335 g/m2
Toimittaja	Pugi	Valonkestävyys	≥5 (1-8)
Rakenne	75% Villa, 25% Polyamidi, Laminoitu		

LISÄTIEDOT

Fenice sopii hyvin kaikenlaisten työympäristöjen ja julkisten tilojen sermeihin ja kalusteisiin. Lämpimän ja pehmeän värivalikoimansa ansiosta kankaalla on helppo luoda harmonisia ja kutsuvia sisustusratkaisuja. Fenice on valmistettu kestävässä valmistusprosessissa, jossa on kiinnitetty huomiota erityisesti veden kierrätykseen. Laminoitua versiota käytetään ainoastaan Vibe-sermisarjassa.

VÄRIT FENICE - SCREEN FABRIC SARJASSA



Fenice 8019



Fenice 8021



Fenice 8039



Fenice 8051



Fenice 8055



Fenice 8064




Fenice 8072



Fenice 8074



Fenice 8075




Fenice 8084



Fenice 8090



Fenice 8092



Fenice 8098

FENICE - SCREEN FABRIC



FENICE - SCREEN FABRIC TÄYTTÄÄ SEURAAVAT NORMIT:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2+AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 | ✓ EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 | ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 |
| ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021:2:2014
EN 1021-2:2014 | |