

MORRIS



ERITTELY

Kategoria	Kankaat
Toimittaja	Bogesunds
Kuvio	Melange
Rakenne	100% Trevira CS
Paino	480 g/m ²

Hankauskesto	> 50.000 Kierrokset Martindale
Valonkestävyys	≥5
Hintaluokka	4
Pesuohe	Vaahtopesuaine tai konepesu 60 °C
Sytyvyysluokka	EN 1021-1 & 2 (yhdistettynä vakiopolyuretaaniin 20 - 30 kg/m ³). DIN 4102 B1, NFP 92-512:M1


LISÄTIEDOT

Morris on lähellä tuotettu, houkuttelevan pehmeä kangas. Kankaan käsin kosketeltava rakenne tuntuu ihanan miellyttävältä. Morris luo myös asennetta ja dynamiikkaa kauniiden väriensä ja Liv-kangassarjan väreihin sopivien yhdistelmien myötä. Kangas on pestävä (60° C), ja se on kudottu Möbelfaktan vaatimukset täyttävästä Trevira CS -tekstiilikuidusta. Laaja värivalikoima, muotoilu ja pesunkestävyys tekevät tästä kankaasta sopivan kaikenlaisiin ympäristöihin, kuten toimistoihin, julkisiin tiloihin, kouluihin sekä hoiva- ja terveysaloille.

VÄRIT MORRIS SARJASSA



Morris 7900




Morris 7927




Morris 7933




Morris 7937



Morris 7952



Morris 7963




Morris 7978



Morris 7982



Morris 7985



Morris 7998

MORRIS



MORRIS TÄYTTÄÄ SEURAAVAT NORMIT:

- | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2 + AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 |
| ✓ ISO ISO 105-C06
EN ISO 105-C06 | ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 | ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 |
| ✓ EN 1021:2:2014
EN 1021-2:2014 | ✓ ISO 105-X05
MaterialStandards.ISO_105_X05 | ✓ EN ISO 13936-3
MaterialStandards.EN_ISO_13936_3 | |