

STEP MELANGE



ERITTELY

Kategoria	Kankaat	Valonkestävyys	≥ 5
Toimittaja	Gabriel	Hintaluokka	1
Rakenne	100% Trevira CS	Pesuohje	Vaahtopesuaine tai konepesu 60 °C
Paino	336 g/m ²	Syttävyyssuokka	EN 1021-1 & 2 (yhdistettynä vakiopolyuretaaniin 20 - 30 kg/m ³)
Hankauskesto	> 50 000 Martindalen asteikolla		

LISÄTIEDOT

Step Melange on hyvä valinta, kun huonekalun on kestävä kovassakin ympäristössä. Suuri liiankestävyys tekee siitä sopivan esimerkiksi kouluihin, hotelleihin ja hoivaympäristöihin.


VÄRIT STEP MELANGE SARJASSA




Step Melange 5025



Step Melange 5030



Step Melange 5037



Step Melange 5051




Step Melange 5059




Step Melange 5061



Step Melange 5063



Step Melange 5069



Step Melange 5072



Step Melange 5075



Step Melange 5078



Step Melange 5092



Step Melange 5098

STEP MELANGE



STEP MELANGE TÄYTTÄÄ SEURAAVAT NORMIT:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2 + AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 | ✓ EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 | ✓ ISO ISO 105-C06
EN ISO 105-C06 |
| ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 | ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021:2:2014
EN 1021-2:2014 |

INSPIRAATIOTA

