

XTREME



UK/016/005

ERITTELY

Kategoria	Kankaat	Hankauskesto	> 50 000 Martindalen asteikolla
Toimittaja	Camira	Valonkestävyys	> 5 (asteikko 1-8)
Rakenne	100% Xtreme FR (FR-polyesteriä)	Hintaluokka	Basic
Paino	310 g/m ²	Syttyvyysluokka	EN 1021-1 & 2 (yhdistettynä vakiopolyuretaaniin 22 - 30 kg/m ³)

LISÄTIEDOT

Kangas sopii erinomaisesti sekä työympäristöihin, kouluihin että julkisiin tiloihin. Xtreme Plus -kangas joustaa hyvin ja kestää kulutusta. Valikoimassa on useita iloisia värejä!

VÄRIT XTREME SARJASSA




Xtreme 4531




Xtreme 4538



Xtreme 4553




Xtreme 4558




Xtreme 4571




Xtreme 4576



Xtreme 4597



Xtreme 4598



Xtreme 4599

XTREME



XTREME TÄYTTÄÄ SEURAAVAT NORMIT:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2+AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 | ✓ EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 | ✓ ISO ISO 105-C06
EN ISO 105-C06 |
| ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 | ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021:2:2014
EN 1021-2:2014 |

INSPIRAATIOTA

